



# LAYFLAT

Soaplast layflat est un tuyau plat en PVC renforcé en fibre de polyester résistante; léger, flexible et facile à utiliser, il est fabriqué avec des matières premières sélectionnées.

Soa Layflat est pourvu d'une couche de mailles serrées en fils de polyester tressés dans l'épaisseur qui assurent la stabilité sur toute la longueur du tuyau; Soa Layflat est robuste mais également pratique à percer. Cela permet d'appliquer facilement les joints, les raccords et les dérivations nécessaires au fonctionnement de divers systèmes.

Soa Layflat, grâce à sa résistance, peut être traîné sur le terrain sans subir d'abrasions ni de déchirures, il supporte également les tractions et les étirements; son application possède plusieurs domaines d'utilisation en agriculture, il est utilisé dans le transport de l'eau pour les raccordements des lignes principales et secondaires, tels que les systèmes d'irrigation goutte à goutte, avec sprinkler ou par aspersion.

Soa Layflat, très pratique dans les phases de préparation et de récupération, est bien adapté aux branchements temporaires en raison de la réduction des coûts et des temps d'installation.

Soa layflat est disponible dans une large gamme de diamètres et d'épaisseurs.

## GAMME de PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code	Diamètre Nominal	Diamètre Interne	Épaisseur Nominale	Pression de Travail Max	Longueur de La Bobine	Poids Nomin. Bobine	Prix
	pouce	mm	mm	bar	m	kg	€/m
LAYFLAS2	2"	53	1,50	6	100	31	2,55
LAYFLAS2.5	2,5"	65	1,50	6	100	37	3,10
LAYFLAS3	3"	78	1,55	4	100	45	3,66
LAYFLAS4	4"	105	1,75	4	50	31,5	4,98
LAYFLAS5	5"	128	1,75	3	50	43	7,30
LAYFLAS6	6"	156.5	2,00	3	50	50	8,50

