



## LAYFLAT

Soaplast layflat - шланг из ПВХ с плоским профилем, усиленный прочными нитями из полиэфира. Характеризуется легкостью, гибкостью и простотой использования, изготавливается из отборного сырья. Шланг Soa Layflat имеет внутренний слой переплетенных между собой под прямым углом полиэфирных нитей, которые обеспечивают прочность по всей длине.

Soa Layflat отличается прочностью и одновременно простотой изготовления в нем отверстий, что позволяет легко устанавливать муфты, штуцеры и разветвления, необходимые для использования в различных системах.

Благодаря прочности Soa Layflat, его можно тянуть в требуемое место, не боясь повреждений. Кроме того, он устойчив к растяжению. Его можно использовать во многих сферах: в сельском хозяйстве он используется для подачи воды к местам подключения, как основных линий, так и вспомогательных, например, в капельных, спринклерных и дождевальных системах орошения.

Soa layflat очень практичен при разматывании и сматывании, хорошо подходит при временных подключениях за счет низкой стоимости и быстрой установки. Линия Soa layflat предлагается в широком диапазоне диаметров и толщины.

### АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА	МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	ДЛИНА КАТУШКИ	НОМ. ВЕС КАТУШКИ	ЦЕНА
	дюйм	мм	мм	бар	м	кг	€/м
LAYFLAS2	2"	53	1,50	6	100	31	2,55
LAYFLAS2.5	2,5"	65	1,50	6	100	37	3,10
LAYFLAS3	3"	78	1,55	4	100	45	3,66
LAYFLAS4	4"	105	1,75	4	50	31,5	4,98
LAYFLAS5	5"	128	1,75	3	50	43	7,30
LAYFLAS6	6"	156.5	2,00	3	50	50	8,50

