POP-UPACC

CARATTERISTICHE

Guarnizione a doppio labbro progettata in un unico pezzo

Il design della guarnizione consente una sigillatura a 5 psi

Ottima frizione per la regolazione e l'allineamento dell'irrigatore all'angolo di irrigazione prescelto

Materiale utilizzato 100% vergine

Corpo a coste rinforzato

Ugello regolabili pre-assemblato:
0.8 (2.40mt) – 10 (3mt) – 12 (3.60mt) – 15 (4.50mt) – 17 (5.10mt)

Versioni altezza corpo 5cm e 10 cm

Compatibile con tutte le filettature femmina standard del settore ugelli

MODELLO	ALTEZZA POP-UP	PREZZO
codice	cm	€
POP-UPACC2-00	2"- 5.0	4,00
POP-UPACC4-00	4"- 10.0	4,20

UGELLI REGOLABILI	GETTATE
AAN 08	2.40 mt
AAN 10	3.00 mt
AAN 12	3.60 mt
AAN 15	4.50 mt
AAN 17	5.10 mt

POP-UPPAN-0

CARATTERISTICHE

Tappo del corpo progettato per una presa senza scivolamento

Ottima frizione per la regolazione e l'allineamento dell'irrigatore all'angolo di irrigazione prescelto

Il design della guarnizione consente una sigillatura a 5 psi

Valvola anti-drenaggio opzionale stampata in fabbrica, tiene fino a 2.9 metri di colonna

Materiale utilizzato 100% vergine

Corpo a coste rinforzato

Compatibile con tutti gli ugelli con filettatura femmina standard del settore

1 / 2" ingresso filettato femmina

Pop-Up Panda PR con regolatore di pressione nel pistone a 30 PSI (2.1 bar)

MODELLO	ALTEZZA POP-UP	PREZZO
codice	cm	€
POP-UPPAN-02	2"- 5.0 cm	3,20
POP-UPPAN-03	3"- 7.5 cm	3,40
POP-UPPAN-04	4"- 10 cm	3,50
POP-UPPAN-04PRS	4"- 10 cm	5,00

POP-UPANN1

CARATTERISTICHE

Pressione di funzionamento
20-40 PSI; 1,4 – 2,8 BAR

Facile regolazione grip-and-turn

Ottima copertura uniforme

Vite di regolazione del raggio di gettata in acciaio inossidabile

Ugelli adatti a tutti i pop-up statici filettati maschio

Pressione d'esercizio consigliata
2,1 BAR

MODELLO	PREZZO
Codice	€
AAN 08	2.30
AAN 10	2.30
AAN 12	2.30
AAN 15	2.30
AAN 17	2.30

8AAN
2.4 m Raggio
Regolabile da 0° a 360°
Traiettoria: 0° **8 AAN**
Colore: Marrone

10AAN
3.0 m Raggio
Regolabile da 0° a 360°
Traiettoria: 15° **10 AAN**
Colore: Rosso

	Pressione		Raggio	Flusso		Precip mm/hr	
Arco	Bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	●
45°	1.0	100	1.7	0.02	0.37	62	72
	1.5	150	2.1	0.03	0.47	51	59
	2.0	200	2.4	0.03	0.55	46	53
	2.1	210	2.7	0.03	0.56	37	43
	2.5	250	2.8	0.04	0.62	38	44
90°	1.0	100	1.7	0.04	0.75	62	72
	1.5	150	2.1	0.06	0.93	51	59
	2.0	200	2.4	0.07	1.09	46	53
	2.1	210	2.7	0.07	1.12	37	43
	2.5	250	2.8	0.07	1.24	38	44
120°	1.0	100	1.7	0.04	0.75	62	72
	1.5	150	2.1	0.06	0.93	51	59
	2.0	200	2.4	0.07	1.09	46	53
	2.1	210	2.7	0.07	1.12	37	43
	2.5	250	2.8	0.07	1.24	38	44
180°	1.0	100	1.7	0.09	1.49	62	72
	1.5	150	2.1	0.11	1.87	51	59
	2.0	200	2.4	0.13	2.19	46	53
	2.1	210	2.7	0.13	2.25	37	43
	2.5	250	2.8	0.15	2.47	38	44
240°	1.0	100	1.7	0.12	1.99	62	72
	1.5	150	2.1	0.15	2.49	51	59
	2.0	200	2.4	0.17	2.92	46	53
	2.1	210	2.7	0.18	2.99	37	43
	2.5	250	2.8	0.20	3.30	38	44
270°	1.0	100	1.7	0.13	2.24	62	72
	1.5	150	2.1	0.17	2.80	51	59
	2.0	200	2.4	0.20	3.28	46	53
	2.1	210	2.7	0.20	3.37	37	43
	2.5	250	2.8	0.22	3.71	38	44
360°	1.0	100	1.7	0.18	2.99	62	72
	1.5	150	2.1	0.22	3.73	51	59
	2.0	200	2.4	0.26	4.37	46	53
	2.1	210	2.7	0.27	4.49	37	43
	2.5	250	2.8	0.30	4.94	38	44

Raggio	Flusso		Precip mm/hr	
m	m³/hr	l/min	■	●
2.1	0.04	0.63	68	79
2.4	0.05	0.79	66	76
3.0	0.06	0.92	49	57
3.3	0.06	0.95	42	48
3.5	0.06	1.04	41	47
2.1	0.08	1.26	68	79
2.4	0.09	1.57	66	76
3.0	0.11	1.94	49	57
3.3	0.11	1.89	42	48
3.5	0.12	2.08	41	47
2.1	0.10	1.68	68	79
2.4	0.13	2.10	66	76
3.0	0.15	2.46	49	57
3.3	0.15	2.52	42	48
3.5	0.17	2.78	41	47
1.7	0.15	2.52	68	79
2.1	0.19	3.14	66	76
2.4	0.22	3.68	49	57
2.7	0.23	3.78	42	48
2.8	0.25	4.16	41	47
2.1	0.20	3.35	68	79
2.4	0.25	4.19	66	76
3.0	0.29	4.91	49	57
3.3	0.30	5.04	42	48
3.5	0.33	5.55	41	47
2.1	0.23	3.77	68	79
2.4	0.28	4.72	66	76
3.0	0.33	5.52	49	57
3.3	0.34	5.68	42	48
3.5	0.37	6.25	41	47
2.1	0.30	5.03	68	79
2.4	0.38	6.29	66	76
3.0	0.44	7.37	49	57
3.3	0.45	7.57	42	48
3.5	0.50	8.33	41	47

12AAN

3.7 m Raggio

Regolabile da 0° a 360°
Traiettoria: 28° **12 AAN**
Colore: Verde

15AAN

4.6 m Raggio

Regolabile da 0° a 360°
Traiettoria: 28° **15 AAN**
Colore: Nero

17 AAN

5.2 m Raggio

Regolabile da 0° a 360°
Traiettoria: 28° **17 AAN**
Colore: Grigio

	Pressione		Raggio	Flusso		Precip mm/hr	
Arco	Bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	●
45°	1.0	100	2.7	0.81	0.37	53	61
	1.5	150	3.2	1.01	0.47	47	55
	2.0	200	3.7	1.18	0.55	42	48
	2.1	210	4.0	1.22	0.56	36	42
	2.5	250	4.2	1.34	0.62	36	42
90°	1.0	100	2.7	0.10	1.62	53	61
	1.5	150	3.2	0.12	2.02	47	55
	2.0	200	3.7	0.14	2.37	42	48
	2.1	210	4.0	0.15	2.43	36	42
	2.5	250	4.2	0.16	2.68	36	42
120°	1.0	100	2.7	0.13	2.16	53	61
	1.5	150	3.2	0.16	2.70	47	55
	2.0	200	3.7	0.19	3.16	42	48
	2.1	210	4.0	0.19	3.24	36	42
	2.5	250	4.2	0.21	3.57	36	42
180°	1.0	100	2.7	0.19	1.49	53	61
	1.5	150	3.2	0.24	1.87	47	55
	2.0	200	3.7	0.28	2.19	42	48
	2.1	210	4.0	0.29	2.25	36	42
	2.5	250	4.2	0.32	2.47	36	42
240°	1.0	100	2.7	0.26	4.31	53	61
	1.5	150	3.2	0.32	5.39	47	55
	2.0	200	3.7	0.38	6.31	42	48
	2.1	210	4.0	0.39	6.49	36	42
	2.5	250	4.2	0.43	7.14	36	42
270°	1.0	100	2.7	0.29	4.85	53	61
	1.5	150	3.2	0.36	6.06	47	55
	2.0	200	3.7	0.43	7.10	42	48
	2.1	210	4.0	0.44	7.30	36	42
	2.5	250	4.2	0.48	8.03	36	42
360°	1.0	100	2.7	0.39	6.47	53	61
	1.5	150	3.2	0.49	8.09	47	55
	2.0	200	3.7	0.57	9.47	42	48
	2.1	210	4.0	0.58	9.73	36	42
	2.5	250	4.2	0.64	10.71	36	42

Raggio	Flusso		Precip mm/hr	
m	m³/hr	l/min	■	●
3.4	0.07	1.19	50	57
3.9	0.09	1.49	47	54
4.6	0.10	1.75	40	46
4.9	0.11	1.80	36	41
5.2	0.12	1.98	35	40
3.4	0.14	2.39	50	57
3.9	0.18	2.89	47	54
4.6	0.21	3.50	40	46
4.9	0.22	3.59	36	41
5.2	0.24	3.95	35	40
3.4	0.29	4.77	50	57
3.9	0.36	5.97	47	54
4.6	0.42	6.99	40	46
4.9	0.43	7.19	36	41
5.2	0.47	7.90	35	40
3.4	0.38	6.37	50	57
3.9	0.48	7.96	47	54
4.6	0.56	9.32	40	46
4.9	0.57	9.57	36	41
5.2	0.63	10.54	35	40
3.4	0.38	6.37	50	57
3.9	0.48	7.96	47	54
4.6	0.56	9.32	40	46
4.9	0.57	9.57	36	41
5.2	0.63	10.54	35	40
3.4	0.43	7.16	50	57
3.9	0.54	8.95	47	54
4.6	0.63	10.49	40	46
4.9	0.65	10.77	36	41
5.2	0.71	11.85	35	40
3.4	0.57	9.55	50	57
3.9	0.72	11.94	47	54
4.6	0.84	13.98	40	46
4.9	0.86	14.36	36	41
5.2	0.95	15.81	35	40

Raggio	Flusso		Precip mm/hr	
m	m³/hr	l/min	■	●
4.7	0.09	1.54	33	39
4.9	0.12	1.93	38	44
5.2	0.14	2.26	40	46
5.5	0.14	2.32	37	42
5.7	0.15	2.55	38	43
4.7	0.18	3.08	33	39
4.9	0.23	3.85	38	44
5.2	0.27	4.51	40	46
5.5	0.28	4.63	37	42
5.7	0.31	5.10	38	43
4.7	0.25	4.11	33	39
4.9	0.31	5.13	38	44
5.2	0.36	6.01	40	46
5.5	0.37	6.18	37	42
5.7	0.41	6.80	38	43
4.7	0.37	6.16	33	39
4.9	0.46	7.70	38	44
5.2	0.54	9.02	40	46
5.5	0.56	9.27	37	42
5.7	0.61	10.20	38	43
4.7	0.49	8.21	33	39
4.9	0.62	10.27	38	44
5.2	0.72	12.03	40	46
5.5	0.74	12.35	37	42
5.7	0.82	13.60	38	43
4.7	0.55	9.24	33	39
4.9	0.69	11.55	38	44
5.2	0.81	13.53	40	46
5.5	0.83	13.90	37	42
5.7	0.92	15.30	38	43
4.7	0.74	12.32	33	39
4.9	0.92	15.40	38	44
5.2	1.08	18.04	40	46
5.5	1.11	18.53	37	42
5.7	1.22	20.40	38	43